


**АО-2/120**  
**аккумуляторный отсек**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	<b>430x385x280</b>
		в упаковке	<b>585x440x290</b>
2	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		<b>7,2 (7,8)</b>
3	Габаритные размеры полезного объема ШхГхВ, мм, не более		<b>420x370x265</b>
4	Диапазон рабочих температур, °С		<b>-10...+40</b>
5	Относительная влажность воздуха при 25 С, %, не более		<b>80</b>
6	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		<b>IP20</b>
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		

**КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ АКБ**

Емкость АКБ, Ач	Количество АКБ*	Общий вес, кг, не более
17	10	65
26	6	67
38	4	56
65	2	52
80	2	55
100	2	74
120	2	84

\* Количество указано для герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту СЕI IЕ С 1056-1 (МЭК 1056-1). В бокс могут быть установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру, данному отсеку.

изготовитель

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт  
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления  
dom.bast.ru — решения для дома  
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru  
отдел сбыта: ops@bast.ru